

# SCHERENBÜHNE MIT DIESELANTRIEB ALLRAD TECHNISCHE DATEN & ABMESSUNGEN

Traglast	<b>454 kg</b>
Traglast, ausgefahren	<b>136 kg</b>
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	<b>4</b>
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	<b>2,88x1,52 m</b>
Bodenfreiheit	<b>24 cm</b>
Wenderadius (innen/außen)	<b>2,15 m / 4,85 m</b>
Motor	<b>Kubota D1105- EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 U/min</b>
Fahrertrieb	-
Hubantrieb	-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	<b>5,0 km/h</b>
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	<b>0,45 km/h</b>
Steigfähigkeit	<b>40%</b>
Max. zulässige Neigung	<b>1,5° / 3°</b>
Batterie	<b>12 V / 110 Ah</b>
Integriertes Batterieladegerät	-
Hydraulikölbehälter	<b>71 l</b>
Kraftstofftank	<b>47 l</b>
Bereifung	<b>26x12-16,5</b>
Gewicht (mit Stützen)	<b>4.300 kg</b>

Arbeitshöhe <b>(A)</b>	<b>12 m</b>
Plattformhöhe <b>(B)</b>	<b>10 m</b>
Gesamtlänge <b>(C)</b> (mit Stützen)	<b>3,84 m</b>
Gesamtbreite <b>(D)</b>	<b>1,76 m</b>
Gesamthöhe <b>(E)</b> (Geländer aufgeklappt)	<b>2,59 m</b>
Transporthöhe <b>(F)</b> (Geländer eingeklappt)	<b>1,82 m</b>
Plattformerweiterung <b>(G)</b>	<b>1,43 m</b>
Radstand <b>(H)</b>	<b>2,29 m</b>

